

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Створено для
роботи, яка
не чекає.**



Багатофункціональний кольоровий
принтер Xerox® C255a



СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Багатофункціональний кольоровий принтер Xerox® C255a



ДРУК (ДО):

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОЛЬОРОВИЙ ПРИНТЕР XEROX® C255A
Швидкість одностороннього друку ¹ — Letter/A4 Кольоровий, ч/б (до):	26/25 сторінок за хвилину (стор./хв)
Швидкість двостороннього друку ¹ — Letter/A4 Кольоровий, ч/б (до):	13/13 зображень за хвилину (зобр./хв)
Максимальне місячне навантаження ² (до): сторінок на місяць	50 000
Рекомендований середньомісячний обсяг друку (до): сторінок на місяць	2 500
Частота процесора / пам'ять	1 ГГц/1 ГБ ОЗП
Підключення	Високошвидкісний USB 2.0 (Type B, ззаду; Type A, спереду), Gigabit Ethernet, бездротовий зв'язок 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Технологія друку	Кольорова лазерна

ДРУК І КОПІЮВАННЯ

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОЛЬОРОВИЙ ПРИНТЕР XEROX® C255A
Роздільна здатність друку	4 800 Color Quality (2 400×600 точок на дюйм); 1 200×1 200 точок на дюйм (макс.)
Роздільна здатність копіювання (до):	600×600 точок на дюйм
Час виходу першої сторінки (від):	10,5 с (ч-б) / 10,7 с (колір)
Час виходу першої копії (від):	10,4 с (ч-б) / 10,7 с (колір)
Мови опису сторінок	Емуляція PostScript® 3, емуляція PCL® 6, емуляція PCL® 5, PCL® m і PDF
Функції друку	Сенсорний інтерфейс користувача з підтримкою одного дотику, Print Quality, типи завдань (звичайне, захищене, збережене та пробний тираж), двосторонній друк, орієнтація, сортування, друк ідентифікатора завдання на полях, режим чернетки, кілька сторінок на одному аркуші, макет брошури, водяні знаки, статус лотка та тонера, повертання зображення на 180 градусів, збережені налаштування, екологічні налаштування Earth Smart

*Підтримка драйверів доступна лише за допомогою універсальних драйверів друку Lexmark (Lexmark Universal Print Drivers)

МОБІЛЬНІ ТА ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОЛЬОРОВИЙ ПРИНТЕР XEROX® C255A
Мобільний друк	Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Wi-Fi Direct®
Мобільне сканування	Apple AirPrint™, служба сканування Mopria®
Xerox® Workplace Suite і Xerox® Workplace Cloud	Так
Під'єднання до хмарних сховищ	Так (через додаток Xerox® Print and Scan Experience)

СКАНУВАННЯ

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОЛЬОРОВИЙ ПРИНТЕР XEROX® C255A
Можливості збереження файлів	Електронна пошта, USB-накопичувач на передній панелі, протокол FTP, комп'ютер, підключений через мережу або USB, мережева папка Windows
Формати файлів	Формати сканування: PDF (PDF із можливістю пошуку доступний через додаток Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Багатофункціональний кольоровий принтер Xerox® C255a



ФАКС

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОЛЬОРОВИЙ ПРИНТЕР XEROX® C255A
Стандартні функції	Стиснення за стандартами MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, автовідповідач, автоматичний повторний набір, автоматичне обмеження, розсилки, фільтр небажаних факсів, адресна книга факсу, переадресація факсів, зокрема на факс, електронну пошту, FTP, мережеву папку, номер телефону

ДЕТАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРУКУ

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОЛЬОРОВИЙ ПРИНТЕР XEROX® C255A
Час виходу першої сторінки — ч/б (від):	10,5 секунд
Час виходу першої сторінки — кольорова (від):	10,7 секунд
Час прогрівання після вимкнення / режиму глибокого сну	80 секунд
Роздільна здатність	4 800 Color Quality (2 400×600 точок на дюйм)
Мови опису сторінок	Емуляція PostScript® 3, емуляція PCL® 6, емуляція PCL® 5, PCL® m і PDF
Недруковані поля сторінки	Друк: 4,2 мм від кожного краю; копіювання: 3 mm from each edge
Друк із USB-накопичувача	Формати файлів: Формати Microsoft® Office (Word, Excel, PPT), PDF, формати зображень (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX). Доступні параметри для налаштування друку з USB: джерело паперу, друк порожніх сторінок, сортування, двосторонній друк, орієнтація кількох сторінок на аркуші, розділові аркуші, кількість сторінок на аркуші, порядок розміщення сторінок на аркуші.
Типи драйверів друку / Операційні системи	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print із додатком підтримки друку. Щоб отримати актуальну інформацію про операційні системи, що підтримуються, відвідайте сторінку «Драйвери та завантаження» та вкажіть свій пристрій на вебсторінці www.support.xerox.com .
Мережеві протоколи	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, друк через TCP-сокет (Raw) / порт 9100, IPv4/IPv6, вебслужби MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour
Підтримка шрифтів	94 масштабовані та 2 растрові шрифти PCL 6, емуляція PS, 163 масштабовані шрифти

*Підтримка драйверів доступна лише за допомогою універсальних драйверів друку Lexmark (Lexmark Universal Print Drivers)

ДЕТАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПІЮВАННЯ

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОЛЬОРОВИЙ ПРИНТЕР XEROX® C255A
Час виходу першої копії — ч-б (від):	10,4 секунд
Час виходу першої копії — кольорова (від):	10,7 секунд
Швидкість одностороннього копіювання (до):	26/25 стор./хв для форматів Letter/A4 (кольоровий та ч-б)
Швидкість двостороннього копіювання (до):	13/13 зобр./хв для форматів Letter/A4 (кольоровий та ч-б)
Сторони (вхід/вихід)	1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Кількість	1-9 999
Паралельне виконання завдань	Так (копіювання під час друку)
Функції копіювання	Формат оригіналу; формат копії; масштабування від 25% до 400%; регулювання яскравості; сторони 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; розкидання по копіях (сортування); тип вмісту — текст, текст/фото, фото, графіка; створення ярлика; колір; налаштування паперу; покращення зображення, автоцентрування, видалення фону, контрастність, сканування від краю до краю, насиченість, баланс кольору, очищення полів; верхній/нижній колонтитул; зсув полів; накладання; кілька сторінок на аркуші (2 сторінки, 4 сторінки); розділові аркуші (між сторінками, між копіями, між завданнями); джерело розділових аркушів

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Багатофункціональний кольоровий принтер Xerox® C255a



ДЕТАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКСУ

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОЛЬОРОВИЙ ПРИНТЕР XEROX® C255A
Швидкість факсу	33,6 Кбіт/с
Пам'ять	18 МБ
Роздільна здатність (точок на дюйм)	ч-б, стандартна: надсилання — 200x100, отримання — 200x100, 204x98; ч-б, висока (fine): надсилання — 200x200, отримання — 200x200, 204x196; надвисока (superfine): надсилання — 300x300, отримання — 300x300, 204x391; ч-б, ультрависока (ultrafine): надсилання — 600x600, отримання — 600x600, 400x400, 408x391; колір, висока: надсилання — 200x200, отримання — 200x200; колір, надвисока: надсилання — 300x300, отримання — 300x300, 400x400
Функції факсу	автовідповідач, автоматичний повторний набір, автоматичне зменшення, розсилки, фільтр небажаних факсів, адресна книга факсу
Напрямки перенаправлення факсів	факс, електронну пошту, FTP, мережеву папку, номер телефону

ДЕТАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНУВАННЯ

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОЛЬОРОВИЙ ПРИНТЕР XEROX® C255A
Технологія	Кольоровий планшетний сканер з автоподавачем документів (DADF), контактний датчик зображення (CIS)
Функціональні можливості	ADF, до 50 аркушів (для паперу щільністю 20 фунтів / 75 г/м²); кольорове / ч-б
Паралельне виконання завдань	Ні
Швидкість вхідного сканування — кольорове (до):	21/20 стор./хв. Letter/A4
Швидкість вхідного сканування — ч-б (до):	48/46 стор./хв. Letter/A4
Роздільна здатність (до):	600x600 точок на дюйм
Роздільна здатність (точок на дюйм)	75x75, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400, 600x600
Максимальна область сканування — автоматичний подавач документів (ADF)	8,5x14 дюймів
Максимальна область сканування (ADF)	216x356 мм
Максимальна область сканування (Platen)	8,5x11,7 дюймів
Максимальна область сканування (Platen)	216x356 мм
Щільність носіїв (ADF)	60–90 г/м²
Протоколи мережевого збереження файлів	FTP, безпечний протокол передавання файлів (SFTP), Server Message Block (SMB), USB, мережева папка Windows
Формати файлів	TIFF, JPEG, PDF (функція OCR доступна через додаток Xerox® Print and Scan Experience для Windows)
Сумісність драйверів сканування	TWAIN, WIA, ICA
Параметри стиснення файлів сканування	PDF: 1 біт — CCITT G4, ZLIB (Flate) 8/24 біт — JPEG, ZLIB (Flate) TIFF: 1 біт — CCITT G4, Packbits 8/24 біт — JPEG, Packbits JPG: 8/24 біт — JPEG
Збереження відсканованих документів	Електронна пошта, USB-накопичувач на передній панелі, FTP, LDSS, комп'ютер, підключений через мережу або USB, мережева папка Windows

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Багатофункціональний кольоровий принтер Xerox® C255a



КЕРУВАННЯ ПРИСТРОЄМ

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОЛЬОРОВИЙ ПРИНТЕР XEROX® C255A
Керування пристроєм	Додаток Xerox® Easy Assist, віддалена панель керування, вбудований вебсервер Xerox®
Програмне забезпечення Xerox® CentreWare® Web	Так

БЕЗПЕКА

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОЛЬОРОВИЙ ПРИНТЕР XEROX® C255A
Протоколи та функції безпеки	Апаратна постквантова криптографія, оновлення мікропрограми із цифровим підписом, WPA3, TLS 1.3, криптографічний модуль OpenSSL, сертифікований за стандартом FIPS 1403, керування сертифікатами, безпечне скидання пароля, фільтрація TCP-з'єднань, фільтрація портів, контроль доступу, конфіденційний друк, стирання енергонезалежної пам'яті, розділення факсу та мережі, захищені порти USB, автоматичне вставлення електронної адреси відправника, обмеження входу, журнал аудиту, Syslog
БЕЗПЕКА WI-FI	
Методи автентифікації та шифрування	802.11 b/g/n/ac, режим інфраструктури (BSS), шифрування WEP (64- та 128-розрядні ключі), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal, 802.1x: EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAP/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP

ОБРОБКА ПАПЕРУ

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОЛЬОРОВИЙ ПРИНТЕР XEROX® C255A
ПРИСТРІЙ АВТОМАТИЧНОЇ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ (ADF)	
Місткість ³	50 аркушів (для паперу щільністю 20 фунтів / 75 г/м²)
Мінімальний формат носіїв	4,13x5,83 дюймів
Мінімальний формат носіїв	105x148 мм
Максимальний формат носіїв	8,5x14 дюймів
Максимальний формат носіїв	216x356 мм
Діапазон щільності носіїв	60-90 г/м²
ПЛАНШЕТНИЙ СКАНЕР	
Максимальний формат носіїв	8,5x11,7 дюйма
Максимальний формат носіїв	216x297 мм
ЛОТОК ДЛЯ РУЧНОЇ ПОДАЧІ	
Стандартний/додатковий	Стандартно
Місткість	1 аркуш
Мінімальний формат носіїв	3,7x5,83 дюймів
Мінімальний формат носіїв	94x356 мм
Максимальний формат носіїв	8,5x14 дюймів
Максимальний формат носіїв	216x356 мм
Діапазон щільності носіїв	60-200 г/м² (односторонній) / 60-105 г/м² (двосторонній)
Підтримувані типи носіїв	Тонкий папір, звичайний папір, щільний папір, картон, конверти, наклейки, папір із вторинної сировини, глянцеви папір, щільний глянцеви папір, документний папір (Bond), цупкі конверти, фірмові бланки, попередньо задрукований папір, кольоровий папір, фактурний / бавовняний папір, нестандартний тип

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Багатофункціональний кольоровий принтер Xerox® C255a



ОСНОВНИЙ ЛОТОК	
Місткість ³	250 аркушів (для паперу щільністю 20 фунтів / 75 г/м²)
Мінімальний формат носіїв	3,7x5,83 дюймів
Мінімальний формат носіїв	94x356 мм
Максимальний формат носіїв	8,5x14 дюймів
Максимальний формат носіїв	216x356 мм
Діапазон щільності носіїв	60-162 г/м² (односторонній) / 60-105 г/м² (двосторонній)
Підтримувані типи носіїв	Тонкий папір, звичайний папір, щільний папір, картон, конверти, наклейки, папір із вторинної сировини, глянцевий папір, щільний глянцевий папір, документний папір (Bond), цупкі конверти, фірмові бланки, попередньо задрукований папір, кольоровий папір, фактурний / бавовняний папір, нестандартний тип
МІСТКІСТЬ ВИВОДУ	
Місткість виводу	100

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЮ	
СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОЛЬОРОВИЙ ПРИНТЕР XEROX® C255A
ВИМОГИ ЩОДО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ	
Північна Америка	Напруга: 110-127 В, змінний струм +/-10%; струм: 10 А. Частота: 57-63 Гц
Європа	Напруга: 220-240 В, змінний струм +/-10%; струм: 5 А. Частота: 47-53 Гц
ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ	
Друк (у середньому)	Односторонній: 386 Вт; двосторонній: 245 Вт
Типове енергоспоживання (кВт·год)	0,29
Режим готовності	15,1 Вт
Режим сну	0,8 Вт
РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ Й АКУСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Необхідний діапазон температур	50 to 90°F/10 to 32.2°C
Необхідна відносна вологість (відн. вол.)	15-80%
Рівні звукової потужності — під час роботи	не вище 6,6 Б(А)
Очікування	не вище 3,1 Б(А)
Рівні звукового тиску — Під час роботи	51 dB(A)
Очікування	14 dB(A)

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Багатофункціональний кольоровий принтер Xerox® C255a



ГАБАРИТИ ТА ВАГА

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОЛЬОРОВИЙ ПРИНТЕР XEROX® C255A
C255a (базові пристрої без упаковки)	Ширина: 16.2 in/411 mm Глибина: 15.7 in/400 mm Висота: 13.6 in/345 mm Маса: 43.0 lb/19.5 kg
Регульована підставка (без упаковки)	Ширина: 23.5 in/597 mm Глибина: 23.5 in/597 mm Висота: 23.0 in/584 mm Маса: 40.6 lb/18.4 kg
Поворотна тумба (без упаковки)	Ширина: 18.7 in/476 mm Глибина: 23.6 in/600 mm Висота: 10.3 in/262 mm Маса: 44.1 lb/20.0 kg
C255a (базові пристрої в упаковці)	Ширина: 20.3 in/515 mm Глибина: 22.1 in/560 mm Висота: 17.7 in/450 mm Маса: 52.8 lb/24 kg
Регульована підставка (в упаковці)	Ширина: 25.8 in/655 mm Глибина: 25.8 in/655 mm Висота: 25.6 in/650 mm Маса: 50.3 lb/22.8 kg
Поворотна тумба (в упаковці)	Ширина: 27.6 in/700 mm Глибина: 22.4 in/570 mm Висота: 13.2 in/335 mm Маса: 53.6 lb/24.3 kg

ВИМОГИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОЛЬОРОВИЙ ПРИНТЕР XEROX® C255A
Вимоги до вентиляційних зазорів. У таблиці нижче вказано, скільки вільного місця необхідно з кожного боку для правильного встановлення пристрою.	
Зверху	12 in/30.5 cm
Ззаду	4 in/10.2 cm
Зліва	3 in/7.2 cm
Справа	3 in/7.2 cm
Спереду	3 in/7.2 cm

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Багатофункціональний кольоровий принтер Xerox® C255a



СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМИ / ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОЛЬОРОВИЙ ПРИНТЕР XEROX® C255A
Сертифікати	Список найновіших сертифікатів можна переглянути на вебсайті www.office.xerox.com/latest/XOGFS-147.pdf .

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОЛЬОРОВИЙ ПРИНТЕР XEROX® C255A
Усі предмети, що входять до комплекту	Кольоровий БФП Xerox® C255a Кабель живлення Посібник зі встановлення Інструкція з техніки безпеки По одному кольоровому картриджу (блакитний, пурпуровий, жовтий): ресурс друку 500 сторінок ⁴ ; чорний картридж: ресурс друку 750 сторінок ⁴

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ТА ПРИЛАДДЯ

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	АРТИКУЛ
Оригінальний чорний тонер-картридж Xerox стандартної ємності, 1 300 сторінок ⁴	006R05067
Оригінальний блакитний тонер-картридж Xerox стандартної ємності, 1 200 сторінок ⁴	006R05068
Оригінальний пурпуровий тонер-картридж Xerox стандартної ємності, 1 200 сторінок ⁴	006R05069
Оригінальний жовтий тонер-картридж Xerox стандартної ємності, 1 200 сторінок ⁴	006R05070
Оригінальний чорний тонер-картридж Xerox підвищеної ємності, 3 000 сторінок ⁴	006R05087
Оригінальний блакитний тонер-картридж Xerox підвищеної ємності, 2 500 сторінок ⁴	006R05088
Оригінальний пурпуровий тонер-картридж Xerox підвищеної ємності, 2 500 сторінок ⁴	006R05089
Оригінальний жовтий тонер-картридж Xerox підвищеної ємності, 2 500 сторінок ⁴	006R05090
Оригінальний контейнер для відпрацьованого тонера Xerox, 15 000 сторінок ⁵	008R08165

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	АРТИКУЛ
Поворотна тумба	097S05316
Регульована підставка	097S05315

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Багатофункціональний кольоровий принтер Xerox® C255a



¹ Швидкість друку вказано відповідно до стандарту ISO/IEC 24734.

² Максимальний обсяг друку, очікуваний протягом одного місяця. Не передбачається, що цей обсяг буде підтримуватися регулярно.

³ Місткість паперу з урахуванням носія щільністю 20 фунтів або 75 г/м²; місткість залежить від щільності носіїв.

⁴ Середня кількість стандартних сторінок. Ресурс вказано відповідно до стандарту ISO/IEC 19798. Ресурс залежить від зображення, площі заповнення та обсягу завдання на друк.

⁵ Ресурс контейнера для відпрацьованого тонера залежить від зображення, площі заповнення та обсягу завдання на друк.

Докладніше див.
на сторінці www.xerox.com/uk-ua/office.

© 2026 Xerox Corporation.

© 2026 Xerox Corporation. Усі права застережено. Xerox®, CentreWare®, логотип Xerox і графічний елемент у вигляді іскри є торговельними марками компанії XRX Brandco LLC у Сполучених Штатах та/або інших країнах. Інформацію в цій брошурі може бути змінено без попереднього повідомлення.

06/26 TSK-9051 BR42595 24CSS-117A

